



Leistungserklärung

DoP Nr.: 130-02-02-0011-324.1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	330
2. Verwendungszweck:	Wärmedämmung für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen in der Industrie
3. Hersteller:	„steinonorm® PUR-035-PVC“ Steinbacher Dämmstoffe GesmbH Salzburgerstraße 35 A-6383 Erpfendorf Tel: +43 5352 700-0 Fax: +43 5352 700-530 E-Mail: office@steinbacher.at www.steinbacher.at
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit gemäß Anhang V:	AVCP 3
5. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: FIW München (NB 0751), ofi Wien (NB 1085), IBS Linz (NB 1322) haben die Typprüfungen nach dem System AVCP 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:	Prüfberichte für das Brandverhalten, Wärmeleitfähigkeit und Mengen wasserlöslicher Ionen und pH-Wert
6. Erklärte Leistung: ETA-20/0030-ST(+)140-ST(-)0-DS(TH)3-CL30-pH7	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten, Euroklassen - Eigenschaften	Brandverhalten Brandkennziffer	EL, d0 4.2
Wärmedurchlasswiderstand	Wärmeleitfähigkeit Mitteltemperatur °C λ [W/mK]	+10 +40 +50 0,032 0,036 0,038
Wasserdampfdurchlässigkeit	Maße und Grenzabmaße Wasserdampf- Diffusionswiderstand Geschlossenzelligkeit	erfüllt NPD²⁾
Druckfestigkeit	Druckfestigkeit	NPD²⁾
Abgabe korrosiver Substanzen (nur bei Kontakt des Produkts mit Metallen)	Geringe Mengen von wasserlöslichen Ionen	CL30-pH7
Abgabe gefährlicher Substanzen an das Gebäudeinnere	Abgabe gefährlicher Substanzen	-- 1)
Glimmverhalten	Glimmverhalten	-- 1)
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Alterung/Abbau	Eigenschaften der Dauerhaftigkeit	-- 3)
Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes unter Einfluss von Alterung/Abbau	Wärmeleitfähigkeit Mitteltemperatur °C λ [W/mK] Maße und Grenzabmaße Dimensionsstabilität bei einer festgelegten Temperatur Eigenschaften der Dauerhaftigkeit Obere Anwendungsgrenztemperatur Untere Anwendungsgrenztemperatur Geschlossenzelligkeit	+10 +40 +50 0,032 0,036 0,038 erfüllt DS(TH)3 erfüllt⁴⁾ ST(+) 140 ST(-) 0 NPD²⁾
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von hohen Temperaturen	Eigenschaften der Dauerhaftigkeit	erfüllt
Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes unter Einfluss von hohen Temperaturen	Eigenschaften der Dauerhaftigkeit Obere Anwendungsgrenztemperatur — Dimensionsstabilität (Grenzwert)	erfüllt ST(+) 140

ETA-20/0030
Aussteller: DIBt
(EAD 041094-00-1201)

1) Ein Prüfverfahren wird zurzeit erarbeitet. Sobald es zur Verfügung steht, wird diese Leistungserklärung entsprechend geändert.
2) **No Performance Determined** / keine Leistung festgestellt; (für diese Leistung wird keine Anforderung an das Produkt gestellt)
3) Keine Änderung des Brandverhaltens bei Produkten aus Polyurethan-Hartschaum/Polyisocyanurat-Hartschaum.
4) Alle Änderungen der Wärmeleitfähigkeit im Hinblick auf die Deklaration wurden berücksichtigt.

7. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 3 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Erpfendorf, 15.06.2022

DI Bernhard Radinger