

Leistungserklärung

DoP Nr.: 173-11-01-0310-370.1

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	snpt	
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11, Absatz 4:	siehe Beipackzettel	
3.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:	Wärmedämmung von Gebäuden	
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:	„steinopor Noppenplatte WLG 040 – 30-2“ Steinbacher Dämmstoff GmbH Salzburger Straße 35 6383 Erpfendorf	T: +43 5352 700-0 F: +43 5352 700-530 E: office@steinbacher.at I: www.steinbacher.at
5.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:	AVCP 3	
6.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:	Die notifizierten Prüflabore Nr. 0751, 1140, 1085 haben die Prüfberichte für die zugeordneten Merkmale ausgestellt.	
7.	Erklärte Leistung: EN 13163-L(3)-W(3)-TC(0)-S(5)-P(5)-DS(N)5-BS50-SD20-CP2		

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
Wärmedurchlasswiderstand	Wärmedurchlasswiderstand	siehe Tabelle A	EN 13163:2012+A1:2015
	Wärmeleitfähigkeit	0,040 W/(mK)	
	Dicke	NPD ³⁾	
Brandverhalten	Brandverhalten	E	
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterungseinflüssen, Alterung/Abbau	Eigenschaften der Dauerhaftigkeit	-- ¹⁾	
Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstands unter Einfluss von Wärme, Witterungseinflüssen, Alterung/Abbau	Wärmedurchlasswiderstand und Wärmeleitfähigkeit	siehe Tabelle A	
	Eigenschaften der Dauerhaftigkeit	-- ²⁾	
Druckfestigkeit	Druckspannung bei 10 % Stauchung	NPD ³⁾	
Zug-/Biegefestigkeit	Biegefestigkeit	BS50	
	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	NPD ³⁾	
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung/Abbau	Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung	NPD ³⁾	
	Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Beanspruchung	NPD ³⁾	
	Langzeit Dickenverringerung	NPD ³⁾	
Wasserdurchlässigkeit	Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen	NPD ³⁾	
	Wasseraufnahme durch Diffusion	NPD ³⁾	
Wasserdampfdurchlässigkeit	Wasserdampfdiffusion	NPD ³⁾	
Schalldämm-Maß	Dynamische Steifigkeit	SD20	
Trittschallübertragung (für Böden)	Dynamische Steifigkeit	SD20	
	Dicke, d _t	TC(0)	
	Zusammendrückbarkeit	CP2	
Glimmverhalten	Glimmverhalten	-- ²⁾	
Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe in das Gebäudeinnere	Freisetzung gefährlicher Stoffe	-- ²⁾	
1) Das Brandverhalten von EPS-Produkten verschlechtert sich nicht mit der Zeit. 2) Ein Prüfverfahren wird zurzeit erarbeitet. Sobald es zur Verfügung steht, wird diese Leistungserklärung entsprechend geändert. 3) No Performance Determined / keine Leistung festgelegt			

Tabelle A: Wärmedurchlasswiderstand R₀ gemäß EN 13163:2012+A1:2015

Nennstärke [mm]	30-2
Wärmedurchlasswiderstand [m²K/W]	0,75

8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.	
9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:	 Erpfendorf, am 25.02.2026 DI Bernhard Radinger