

Produktdatenblatt

Dokument:	steinopor® Noppenplatte WLG 035 – 20 mm						
Dateipfad:	steinopor Noppenplatte WLG 35 - 20	Version:	2.0.0.3	Datum:	03.03.2026	erstellt:	rab

Produktbezeichnung:

steinopor® Noppenplatte WLG 035, 20 mm

Produktzusammensetzung/Werkstoff:

- Grundplatte: expandierter Polystyrol-Hartschaum, frei von HBCD, HFKW und FCKW
- Folie: PS Folie aus Recyclingmaterial

Format:

Länge x Breite Folie / EPS Grundplatte: 1470 x 870 mm / 1440 x 840 mm

Dicke: 20 mm

Gesamthöhe (inkl. Noppe) 38 mm

Ausführung:

Einzelplatte, PS-Folie schwarz, EPS-Grundplatte weiß

Verpackung:

Karton braun, geschlossen auf 4 Seiten, 3 Umreifungsbänder (weiß)

Länge x Breite x Höhe: 1520 x 880 x 360 mm

10 Platten / Karton

Anwendungsbereich:

Rohrträgerplatte für Fußbodenheizung

Allgemeines:

Rohrdurchmesser 14 - 17mm

Nutzfläche Pro Platte 1.20 m²

CE – Bezeichnungsschlüssel:

EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(2)5-BS200-CS(10)150

Technische Daten:

Wärmeleitfähigkeit – Nennwert λ_D	0,035 W/mK
Brandverhalten gem. EN 13501-1	E
Art und Anwendung gem. DIN 4108-10	DEO dh
Dickentoleranz gem. EN 13163	+ 2 mm
Längentoleranz gem. EN 13163	± 0,6 % oder ± 3 mm*
Breitentoleranz gem. EN 13163	± 0,6 % oder ± 3 mm*
Belastbarkeit - Nutzlast	45 kN/m²
Druckknopf-Prinzip	Ja

* der größere numerische Wert ist maßgebend