

Produktdatenblatt

Dokument:	steinwool® Lamellenmatte, Alu, selbstklebend						
Dateipfad:	... steinwool Lamellenmatte, Alu, selbstklebend	Version:	7.0.0.1	Datum:	23.05.2025	Erstellt:	rab

Produktbezeichnung:

steinwool® Lamellenmatte, Alu, selbstklebend

Produktzusammensetzung/Werkstoff:

Steinwolle-Lamellenmatte mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie und selbstklebender Beschichtung

Ausführung:

Breite: 1000 mm

Länge: auf Anfrage

Dicke: 20, 30, 40, 50, 50, 80, 100 mm

Verpackung:

LDPE-Sack

Anwendungsbereich:

Wärmedämmung und Schutz vor Kondensation von Klima- und Lüftungskanälen

Hinweis:

Mineralwolle hergestellt in AS-Qualität nach AGI Q 132 und silikonfrei!

Muss zusätzlich mit Bindedraht oder Klebebändern gesichert werden.

CE - Bezeichnungsschlüssel:

MW-EN 14303-T4-ST(+)-60-WS1-MV2-CL10

Technische Daten:

Wärmeleitfähigkeit gem. EN ISO 8497 Mitteltemperatur + 10 °C Mitteltemperatur + 50 °C	0,038 W/mK 0,047 W/mK
Brandverhalten gem. EN 13501-1	A2L -s1,d0
obere Anwendungsgrenztemperatur	≤ 60 °C*
Schmelztemperatur	> 1000 °C*
Rohdichte	35 kg /m³ (+/- 5kg)

*) Angaben gelten für die Steinwolle