

Produktdatenblatt

Dokument:	steinwool® Randdämmstreifen						
Dateipfad:	Steinwolle-Estrichrandstreifen	Version:	1.0.0.3	Datum:	30.06.2026	erstellt:	rab

Produktbezeichnung:

steinwool® Randdämmstreifen

Produktzusammensetzung/Werkstoff:

Randdämmstreifen aus nicht brennbarer Steinwolle

Verfügbar ohne und mit Folienlasche

Folienlasche getackert oder vollflächig verklebt

Format und Verpackung

Dicke	Höhe	Länge	ohne Lasche	Lasche getackert	Lasche geklebt
10 mm	120 mm	1.000 mm			80 Stk/Ktn
	150 mm				60 Stk/Ktn
12 mm	080 mm		155 Stk/Ktn		
	100 mm		115 Stk/Ktn	70 Stk/Ktn	
	120 mm		90 Stk/Ktn	70 Stk/Ktn	
	150 mm		66 Stk/Ktn	66 Stk/Ktn	

Ausführung:

Streifen

Anwendungsbereich:

schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art, als Trennung des Estrichs vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten. Ein wesentlicher Vorteil von Randdämmstreifen aus Steinwolle besteht darin, nicht brennbar zu sein (Baustoffklasse A1).

Technische Daten:

Brandverhalten gem. EN 13501-1: Steinwolle alleine ohne Lasche Steinwolle mit Lasche	A1 E
Dickentoleranz	± 1 mm
Längentoleranz	- 5 % / + ∞
Breitentoleranz	- 10 mm / + ∞